

Beschreibung

Für den Einbau in eine Trockenbauvorwand oder einer Ständerwand sowie als Vorwandelement in einer Massiv- oder Ständerwand.

- selbsttragendes Montageelement
- Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe blau
- verstellbare Stützfüße für Fußbodenaufbau bis 170 mm
- Bohrungen Ø 8 mm im Montageelement zur Befestigung
- Schichtholzplatte höhenverstellbar
- Haltewinkel höhenverstellbar
- Ablaufbefestigung schallgedämmt und höhenverstellbar

Technische Änderungen vorbehalten.



Montagehinweise

Das Montageelement ist werksseitig auf die Anschlussmaße für das Ökonol Typ 2700 und auf die Schnabelhöhe 650 mm eingestellt. Bei Montage anderer Urinalmodelle bzw. anderer Schnabelhöhen müssen die Schichtholzplatte bzw. der Haltewinkel gegebenenfalls bauseits verändert werden.

HYGIENE-TECHNIK

Fritz-Wendel-Strasse 5
D-89340 Leipheim
Tel. +49 (0) 82 21 - 25 24 050
Fax +49 (0) 82 21 - 25 24 051
info@oekonal.de

Im Lieferumfang sind enthalten:

Montagegestell; Befestigungssatz (Schrauben und Dübel)

Nach dem wasserlosen Urinal darf **kein Siphon montiert werden!**

